

HME DX100/200/210シリーズ デジタル・ワイヤレス・インターカム		税抜き 標準価格
型番	内容	
BS210	DX210シリーズ ベース・ステーション(基地局) 100/115/230VAC電源 アンテナ2本付属 /ベルトパック及びヘッドセットは付属せず EIA1Uサイズ	880,000
BP210	DX100/200/210シリーズ対応 ベルトパック(子機) BAT41Aリチウムイオン・バッテリー2個付属 /ヘッドセットは付属せず	194,000
WH210	DX210シリーズ用 ヘッドセット一体型ベルトパック BAT41Aリチウムイオン・バッテリー1個付属	198,000
BS200	DX200シリーズ ベース・ステーション(基地局) 100/115/230VAC電源 アンテナ2本付属 /ベルトパック及びヘッドセットは付属せず EIA1Uサイズ	740,000
MB100	DX100シリーズ ベース・ステーション(基地局) 2W/4Wインターフェースなし 100~240VAC電源 単三電池6本による電池駆動可能 アンテナ2本付属 /ベルトパックは付属せず	298,000
BP200	DX100/200シリーズ対応 ベルトパック(子機) BAT41Aリチウムイオン・バッテリー2個付属 /ヘッドセットは付属せず	156,000
WH200	DX100/200シリーズ対応 ヘッドセット一体型ベルトパック(子機) BAT41Aリチウムイオン・バッテリー2個付属	162,000
AC40A	急速充電器 (100~240V ACアダプター付)BAT41Aを4個まで160分以内で充電可能 ベルトパックの必需品	124,000
TR01HS	片耳密閉型ヘッドセット ノイズキャンセリング単一指向性エレクトレットマイク マイク・アームをヘッドバンド近くに上げるとマイク回路がミュートされる	37,000
TR02HS	両耳密閉型ヘッドセット ノイズキャンセリング単一指向性エレクトレットマイク マイク・アームをヘッドバンド近くに上げるとマイク回路がミュートされる	40,000
NH1H	ネックセット エレクトレット・コンデンサーマイクを使用したネックセット イヤホン付 ヘルメット着用時使用可能	39,000
NHSOP1	NH1H スイッチボックス追加改造オプション	16,000
HWM1H-cmp	耳かけマイクロフォン+イヤホン+変換ケーブルの3点セット 小型軽量ヘッドセットで、ヘルメット着用時にも使用できます。イヤホンは信頼性の高いPR17。マイクは単一指向性。	28,000
ABP2C	アンテナ・ベース・パネル 金属ラックにBS200を設置した場合、ラック前面にアンテナを移設するためのパネル(1U) ANT20-4 1.2mアンテナ延長ケーブル2本取付け済み EIA1Uサイズ	40,000
RJ-XLR3MF	4ワイヤー変換ケーブル 4Wインターカム接続用RJ45/3ピンXLRオス&メス変換ケーブル 全長30cm	8,000
MD-2P25J	2.5φ2Pジャック変換ケーブル ベルトパックのMini-DIN端子に2.5φ2Pプラグ付イヤホンを接続するための2.5φ2P ジャック変換ケーブル BP200をIFBモニターとして利用する場合に使用	8,000
MD-XLR3MF	MD/XLRインターフェース・ボックス ベルトパックのMini-DIN端子を600Ω-10dbmバランス入出力に変換するI/F ボックス 外部接続端子のないMB100を使用時に、ワイヤレス系統を有線系に接続することが可能。	80,000
4P-XLR3MF	4P3.5mm/XLR 4W変換BOX スマートフォンの4P3.5mmプラグを600Ω-10dbmバランス入出力に変換するI/Fボックス HMEのAuxiliaryIn/Outに接続して本局との連絡やIFBモニターとしてスマートフォンの電話回線を利用することが可能	80,000
WT-IFC	トランシーバー インターフェース 600Ωバランス入出力をトランシーバースピーカーマイクに変換 手元送信スイッチ付き ワイヤレスインターカム とトランシーバーのシームレスな運用が可能、ワイヤレスインターカムの通話エリアの拡大が可能	130,000
SPMC2000	トランシーバー接続IFケーブル GL2000スピーカーマイク端子とWT-IFC IFボックスを接続するケーブル	28,000
CS1U	BS200専用1Uラック・ケース BS200をケースに収めた状態で背面のアンテナを垂直に立てることが可能 BS200の 外部持ち出しに最適のケース	35,000
CSP4	標準キャリング・ケース BP200x4台、TR01HSx5個、AC40Ax1台、ACアダプターx2台を収納。	67,000
CSP8	標準キャリング・ケース BP200x8台、TR01HSx9個、AC40Ax2台、ACアダプターx3台を収納。	98,000
CMP4	標準キャリング・ケース MB100x1台、BP200x4台、TR01HSx4個、AC40Ax1台、ACアダプターx2台を収納。	82,000
115G394	1.8mヘッドセット延長ケーブル BS200でヘッドセットを使用する場合に便利	3,000
PA2411	2.4GHzパネル・アンテナ 水平に広く垂直に狭く飛ばす超小型軽量高性能アンテナ 102mmX102mmX102mm 180gr 利得11dbi 半値角水平60度 垂直30度 50Ω 本体にN型メスコネクター付属 カメラ三脚に取り付け可能	15,000
NM4RPTF	N/RPTNC 変換ケーブル N型オス/RPTNC変換ケーブル 全長1.2m N型メスコネクターをBS210、BS200、MB100等のアンテナコネクターであるリバースTNCメスコネクターに変換	5,000
CX-2500BK	マルチクランプポッド 三脚/クランプ両用コンパクト三脚 テーブルやパイプに取り付け可能 PA2411の専用スタンド に便利	6,000
FIL24G	2.4GHz帯バンドパスフィルター 2.4GHz帯以外の干渉波を取り除いて通信信頼性を高めます。デジタルパワーアン プを山積みで使用する場合に等に有効です。	30,000
NM4NM	N型オス/N型オス接続ケーブル 全長0.6m フィルターとパネルアンテナ間を接続します。	5,000
WiSpy2.4X	WiSpy2.4X ノートパソコンのUSB端子に接続して2.4GHz帯の電波状況が確認できる2.4GHz帯周波数アナライザー 電波障害対策として有効。専用アナライザーソフト付属	38,000
BAT41A	リチウムイオン・バッテリー BP200/BP300、WH200/WH300兼用(保守パーツ)	9,800
105G073	バッテリー・ホルダー MB100/MB300用単三6本収納電池ケース(保守パーツ)	1,000
WSC01	TR01HS/TR02HS/H1H/NH1H用ウインドスクリーン (保守パーツ)	600
CZ11421	AC40A、BS200、兼用DC12V電源 AC100-240V対応 (保守パーツ)	25,000
101G048	15cmリバースTNCベースステーション用アンテナ (保守パーツ)	11,000
107G065	BP200/BP210/BP300用ベルト・クリップ付ラバー・ポーチ (保守パーツ)	3,000

標準価格表は頻りに改定されますので、必ず弊社ホームページに掲載されている最新の標準価格をご確認ください。2015年11月改訂版

(株)スタジオ イクイブメント 東京都世田谷区下馬5-2-10 03-3795-3111 <http://www.studioequipment.co.jp/>