

取扱説明書

このネックセットは HME 社 DX シリーズ・ワイヤレス・インターカム・システムの BP200 ベルトパックと組み合わせて使用するために開発されました。

ベルトパックからの電磁波妨害を低減するために、防磁処理を施したマイクユニットを使用しています。マイクユニットは TR01HS、02HS ヘッドセットと同じコンデンサー・マイクを使用しているため、マイク感度調整をやり直すことなく、そのまま使用することが可能です。

イヤホンはプロ用として定評のあるアシダ音響製の業務用イヤホンを使用しており、イヤホン・コードやイヤピースの交換が可能です。マイクブームは左右どちらの側にでもセットすることが可能です。

- ネックセットを身体に装着します。
- イヤホンのコードをイヤホン・ジャックに差し込みます。
- BP200 ベルトパックのヘッドセット・ジャックに、NH1H のプラグを差し込みます。
- BP200 をベルトに装着します。
- マイク位置が口元になるように、グーズネックの位置や角度を調整します。このとき、なるべく口元に近くなるように調整します。
- スピーカーの音量を BP200 の ▼▲ ボタンを押して調整します。
高感度イヤホンを使用していますので、音量を下げてご使用ください。
- マイク音量を、BP200 の ISO ボタンを押しながら ▼▲ ボタンを押して調整します。
NH1H は大音量下での過大入力を防ぐため、マイクの出力を下げてあります。通常使用の場合は、デフォルトの設定よりマイク音量を上げてご使用ください。個人差もありますが最大レベルから 7～9 段階下げぐらいが使いやすいようです。



仕様

マイクロフォン：エレクトレット型単一指向性

マイク・インピーダンス：1k Ω

マイク感度：-51dB(0db=1V/Pa)

イヤホン・ユニット・インピーダンス：150 Ω

イヤホン・コード長：20cm

ヘッドセット・ケーブル長：140cm

コネクター：HME DX シリーズ用特殊 Mini-DIN 4 ピンコネクター

重量：95g